


LG 50UL3J-M(50UL3J-M)

LG 50UL3J-M - 50" Clase diagonal UL3J Series pantalla LCD con retroiluminación LED - señalización digital con Integrated Pro: Idiom - webOS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED - azul ceniza



Argumentos de Venta

- Excelente calidad de imagen con resolución ultra HD
- Diseño delgado y sofisticado
- Alto rendimiento con LG webOS 6.0
- Varios sensores de conexión
- Solución inalámbrica de LG para compartir pantalla, LG One: Quick Share
- Supervisión y control remotos
- Compatible con sistemas de control AV
- Compatible con sistemas de videoconferencia
- Fácil distribución de contenidos y actualización de software
- Punto de acceso inalámbrico
- Altavoz integrado

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Magnífica calidad de imagen con resolución ultra HD

Con la resolución de UHD, hace que el color y los detalles de los contenidos sean vívidos y realistas. Además, el amplio ángulo de visión proporciona contenidos nítidos.

Diseño delgado y sofisticado

Esta serie es delgada en tamaño de bisel y grosor, lo que ahorra espacio y permite una fácil instalación. Además, aumenta la experiencia de inmersión de la pantalla y proporciona un diseño sofisticado, mejorando la decoración del espacio donde se instala el producto.

Alto rendimiento con LG webOS 6.0

LG webOS 6.0, actualizado en SoC y motor web, está disponible en la serie UL3J para una ejecución fluida de diversas tareas. La plataforma de señalización inteligente LG webOS mejora la comodidad del usuario con una interfaz gráfica de usuario intuitiva.

Conexión de varios sensores

La plataforma de señalización inteligente LG webOS ayuda a proporcionar fácilmente soluciones de valor añadido mediante el soporte de conexiones sencillas con sensores externos como GPIO, NFC/RFID, sensores de temperatura, etc., a través de USB plug-in.

La solución inalámbrica para compartir pantalla de LG, LG One: Quick Share

LG One: Quick Share es una solución inalámbrica para compartir pantalla disponible a través de la serie UL3J, la unidad de transmisión USB y su app. Puedes compartir la pantalla de tu PC con la pantalla mediante el botón USB y la conexión Wi-Fi integrada, y ajustar los parámetros básicos (volumen, modo de imagen, brillo automático, etc.) de la pantalla conectada sin necesidad de un mando a distancia. Además, el modo de reunión de oficina te ayuda a mostrar la agenda y las notas antes de que empiece la reunión.

Supervisión y control remotos

Esta solución de supervisión basada en web es fácil de usar y permite al usuario estar tranquilo. Permite al usuario tener acceso completo en cualquier lugar y en cualquier momento desde su teléfono móvil y PC en un entorno accesible por red, al tiempo que tiene acceso tanto a los datos actuales como a los pasados. Permite al usuario supervisar la unidad, realizar ajustes y controlarla a distancia en tiempo real.

Compatible con sistemas de control AV

La serie UL3J es compatible con Crestron Connected para lograr una alta compatibilidad con los controles AV profesionales y conseguir una integración perfecta y un control automatizado, impulsando la eficiencia de la gestión empresarial.

Compatible con sistemas de videoconferencia

Para una reunión visual eficaz, la serie UL3J admite su compatibilidad con soluciones Cisco que ofrecen un control potente e integrado para una videoconferencia más inteligente.

Fácil distribución de contenidos y actualización de software

La serie UL3J incorpora Wi-Fi, lo que facilita la distribución inalámbrica de contenidos y la actualización del firmware en la misma red.

Punto de acceso inalámbrico

La serie UL3J funciona como un router virtual que puede ser un punto de acceso inalámbrico para dispositivos móviles.

Altavoz integrado

Los contenidos se enriquecerán con los efectos de sonido de los altavoces integrados, sin necesidad de comprar o instalar altavoces externos.

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto	LG 50UL3J-M UL3J Series - 50" con Integrated Pro: Idioma pantalla LCD con retroiluminación LED - 4K - para señalización digital
Tipo de producto	Pantalla plana LCD con retroiluminación LED con Integrated Pro: Idioma
Clase de diagonal	50"
Uso comercial	Sí - señalización digital
Color	Azul ceniza
Plataforma	webOS
Resolución	3840 x 2160
Formato de pantalla	4K UHD (2160p)
Frecuencia de fotogramas y tecnología de mejora	60 Hz Refresh Rate
Interfaz de vídeo	HDMI
Cantidad de puertos HDMI	3 puertos
Conectividad	Wi-Fi, LAN
Tecnología	VA
Tecnología de retroiluminación LCD	Direct LED
Relación imagen a aspecto	16:9
Sintonizador de televisión	Sin sintonizador
Prestaciones comerciales	Compatibilidad con SNMP, Imagen de No hay señal, Sync Mode, Integrated Contents Management System (CMS), compatible con SuperSign CMS, compatible con SuperSign Control+, Real Time Communication (webRTC), Local Key Operation, FailOver, compatible con SuperSign WB, LG ConnectedCare, compatible con LG One:Quick Share, Video Tag, imagen del logotipo al inicio, ID de configuración automática, jugar con URL, ISM Method
Prestación para clonar ajustes	Sí
Mejoras de imagen	Gama de color DCI 80 %
Capacidad de almacenamiento	eMMC de 16 Gb
USB	2 puertos
Accesorios incluidos	Control remoto, soporte de cable
Tensión	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Clase energética	Clase G
Consumo eléctrico en funcionamiento	90 vatios
Espera de consumo de energía	0.5 vatios
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - sin soporte	112.1 cm x 5.71 cm x 65.1 cm
Peso	11.7 kg
Estándares medioambientales	Calificado ENERGY STAR, EPEAT Bronze

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de producto	Pantalla plana LCD con retroiluminación LED con Integrated Pro: Idiom
Clase energética	Clase G
Consumo de energía (máx.)	130 vatios
Consumo eléctrico en funcionamiento	90 vatios
Consumo de energía SDR (modo Encendido)	82 kWh/1000h
Clase de diagonal	50"
Uso comercial	Sí - señalización digital
Serie	UL3J Series
Plataforma	webOS
Sistema operativo	webOS 6.0
Sintonizador de televisión	Sin sintonizador
Presencia de sintonizador de TV	No
Sensores	Sensor de temperatura, sensor de brillo
Interfaz de vídeo	HDMI
Cantidad de puertos HDMI	3 puertos
Modos	Moto vertical, modo horizontal, Modo Mosaico, modo PM
Mejoras de imagen	Gama de color DCI 80 %
Diseño	Slim Design
Dimensiones	Sin soporte
Anchura	112.1 cm
Profundidad	5.71 cm
Altura	65.1 cm
Peso	11.7 kg
Color de caja	Azul ceniza

Diverso

Accesorios incluidos	Soporte de cable
Cumplimiento de normas	Plug and Play, certificado FCC Clase A, CB, EMC, ERP, NRTL, HDCP 2.2, HDCP 1.4

Alimentación

Dispositivo de alimentación	Fuente de alimentación
Voltaje de entrada	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Espera de consumo de energía	0.5 vatios
Consumo eléctrico (modo apagado)	0.5 vatios
Información de generación de calor	Carcasa - típico - 307 BTU/h Carcasa - máximo - 444 BTU/h
Características	Ahorro de energía inteligente, WOL (activación por LAN)

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento	0 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento	10 - 80%

Display

Tecnología de pantalla LCD	VA
Colores compatibles	1.070.000.000 colores
Resolución	3840 x 2160
Formato de pantalla	4K UHD (2160p)
Relación imagen a aspecto	16:9
Frecuencia de fotogramas y tecnología de mejora	60 Hz Refresh Rate
Tecnología de retroiluminación LCD	Direct LED
Revestimiento	2% de bruma
Relación imagen a contraste	5000:1
Relación de contraste dinámica	1000000:1
Brillo	400 cd/m²
Ángulo de visión	178 grados
Ángulo de visión (vertical)	178 grados
Tiempo de respuesta	6 ms
Vida útil de la luz de fondo	30,000 hora(s)
Prestaciones comerciales	Compatibilidad con SNMP, Imagen de No hay señal, Sync Mode, Integrated Contents Management System (CMS), compatible con SuperSign CMS, compatible con SuperSign Control+, Real Time Communication (webRTC), Local Key Operation, FailOver, compatible con SuperSign WB, LG ConnectedCare, compatible con LG One:Quick Share, Video Tag, imagen del logotipo al inicio, ID de configuración automática, jugar con URL, ISM Method
Prestación para clonar ajustes	Sí
Horas /días de funcionamiento	16 / 7
Características	Crestron Connected Compatible, BEACON technology, punto de acceso inalámbrico, Cisco Certified, 1,07 mil millones de colores (8 bit + FRC)

Conexiones

Tipo de conector	3 x entrada HDMI 2 x USB2.0 Salida de audio Entrada RS-232C Salida RS-232C LAN
------------------	--

Control remoto

Tipo	Control remoto
Batería incluida	Sí
Cant. incluida de baterías	2
Cant. necesaria de baterías	2

Sistema de audio

Características	Altavoz incorporado
-----------------	---------------------

Dimensiones y peso (embalaje)

Ancho (transporte)	121.5 cm
Profundidad (transporte)	15.2 cm
Altura (transporte)	77.5 cm
Peso (transporte)	14.4 kg

Red e Internet Multimedia

Conectividad	Wi-Fi, LAN
Protocolo LAN	Ethernet
Conectar y compartir	Uso compartido de pantalla

Soportes y monturas

Interfaz de montaje de pantalla plana	200 x 200 mm
Compatibilidad VESA	Sí

Reproductor de medios

Puerto USB	Sí
Cantidad de puertos USB	2
Configuración	eMMC de 16 Gb

Información de sostenibilidad

De acuerdo con EPEAT	EPEAT Bronze
Certificación ENERGY STAR	Sí

TD SYNnex trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante, al tratarse de información facilitada p