

Promethean ActivPanel LX(APLX-86-EU-1)

Promethean ActivPanel LX - 86" Clase diagonal pantalla LCD con retroiluminación LED - interactivo - con pizarra interactiva integrada, pantalla táctil (multitáctil) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED



El galardonado ActivPanel, funciona con la tecnología de un Mini PC basado en Android revolucionario y actualizable. El dispositivo con diseño inteligente para el aula digital.

Argumentos de Venta

Enseñe con sus aplicaciones favoritas
Acceda a herramientas de enseñanza digital
Interacción multitouch precisa
Una experiencia de escritura natural

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

El menor coste total

La accesibilidad externa de Android simplifica el proceso de mantenimiento del dispositivo y minimiza el coste asociado con diagnósticos y reparaciones de pantallas.

Enseñe con sus aplicaciones favoritas

Descargue y abra aplicaciones directamente desde la pantalla principal. El ActivPanel le conecta a un mundo de aplicaciones educativas en constante expansión.

Acceda a herramientas de enseñanza digital

Duplique fácilmente dispositivos móviles para compartir contenido, o conecte dispositivos Bluetooth como teclados musicales, sensores de laboratorio digital y robots con los que complementar las clases.

Interacción multitouch precisa

Los sensores de gran precisión detectan el tamaño de los objetos, lo que le permite usar un lápiz con punta extremadamente fina para escribir y dibujar con todo detalle.

Una experiencia de escritura natural

Disfrute de una experiencia de escritura fluida y natural con seguimiento de alta velocidad, sin retardo.

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto	Promethean ActivPanel LX 86" pantalla LCD con retroiluminación LED - 4K - para comunicación interactiva
Tipo de producto	Pantalla plana LCD con retroiluminación LED con pizarra interactiva integrada, pantalla táctil (multitáctil)
Clase de diagonal	86"
Uso comercial	Sí - interactivo
Kits nacionales	Europa
Resolución	3840 x 2160
Formato de pantalla	4K UHD (2160p)
Frecuencia de fotogramas y tecnología de mejora	60 Hz Refresh Rate
Interfaz de vídeo	HDMI
Cantidad de puertos HDMI	3 puertos
Conectividad	LAN

Interfaz para PC	VGA (HD-15), USB-C
Tecnología de retroiluminación LCD	Direct LED
Relación imagen a aspecto	16:9
Sintonizador de televisión	Sin sintonizador
Prestaciones comerciales	Ranura OPS
Sistema de altavoces	2 altavoces
USB	7 puertos
Accesorios incluidos	Control remoto, 2 bolígrafos, 2 baterías, bolsa sellada antiestática, 4 desecantes, 4 tornillos de montaje, soporte para PC pequeño, software ActivInspire Professional Edition (licencia para un usuario)
Tensión	CA 100-240 V
Espera de consumo de energía	0.5 vatios
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - panel sin montaje	196.2 cm x 11 cm x 117.1 cm
Peso	64.6 kg

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de producto	Pantalla plana LCD con retroiluminación LED
Clase de diagonal	86"
Uso comercial	Sí - interactivo
Combinado con	Pizarra interactiva integrada, pantalla táctil (multitáctil)
Sintonizador de televisión	Sin sintonizador
Presencia de sintonizador de TV	No
Sensores	Sensor de luz ambiental (ALS)
Interfaz de vídeo	HDMI
Cantidad de puertos HDMI	3 puertos
Interfaz para PC	VGA (HD-15), USB-C
Diseño	Diseño sin ventiladores ultrasilencioso
Protección	Vidrio encolado
Dimensiones	Panel sin montaje
Anchura	196.2 cm
Profundidad	11 cm
Altura	117.1 cm
Peso	64.6 kg
Kits nacionales	Europa

Diverso

Accesorios incluidos	2 bolígrafos, 2 baterías, bolsa sellada antiestática, 4 desecantes, 4 tornillos de montaje, soporte para PC pequeño, software ActivInspire Professional Edition (licencia para un usuario)
Cables incluidos	Cable HDMI - 3 m Cable de USB tipo A a USB tipo B - 3 m Cable USB-C - 2 m
Cumplimiento de normas	FCC, IC, UL, cUL, CB, RCM

Alimentación

Dispositivo de alimentación	Fuente de alimentación
Voltaje de entrada	CA 100-240 V
Espera de consumo de energía	0.5 vatios
Características	WOL (activación por LAN)

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento	0 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento	20 - 80% (sin condensación)

Display

Colores compatibles	1.070.000.000 colores
Resolución	3840 x 2160
Formato de pantalla	4K UHD (2160p)
Relación imagen a aspecto	16:9
Frecuencia de fotogramas y tecnología de mejora	60 Hz Refresh Rate
Tecnología de retroiluminación LCD	Direct LED
Revestimiento	Duro 8 H, dureza de 7 MOHS, vidrio templado con calor, antirreflejo, cristal de 3,2 mm
Relación imagen a contraste	1200:1
Relación de contraste dinámica	5000:1
Brillo	350 cd/m ²
Ángulo de visión	178 grados
N.º de puntos táctiles	20
Tiempo de respuesta	8 ms
Vida útil de la luz de fondo	50,000 hora(s)
Prestaciones comerciales	Ranura OPS
Características	Reducción de luz azul, compatible con 10 bits, tecnología de escritura Vellum, Palm Erase, Palm Rejection, diferenciación entre lápiz y tacto, Lápiz continuo, tocar y borrar

Conexiones

Tipo de conector	Entrada HDMI - frente 2 x entrada HDMI - posterior 2 x USB2.0 - posterior USB2.0 - frente Táctil - frente 2 x táctil - posterior USB-C con entrega de carga - frente Entrada LAN Salida LAN Entrada de la línea de audio Salida de la línea de audio RS-232 Entrada VGA
------------------	---

Control remoto

Tipo	Control remoto
Batería incluida	Sí
Cant. incluida de baterías	2
Cant. necesaria de baterías	2

Sistema de audio

Sistema de altavoces	2 altavoces
Total / Potencia de salida	20 vatios
Características	Altavoz (altavoces) de alimentación frontal
Altavoces	2 x altavoz de canal principal - 10 vatios

Dimensiones y peso (embalaje)

Ancho (transporte)	209.5 cm
Profundidad (transporte)	20 cm
Altura (transporte)	127 cm

Red e Internet Multimedia

Conectividad	LAN
Protocolo LAN	Gigabit Ethernet

Detalles sobre dimensiones y peso

Detalles sobre dimensiones y peso	Panel sin montaje - 196.2 cm x 11 cm x 117.1 cm x 64.6 kg Soporte en pared - 101 cm x 5.2 cm x 72 cm
-----------------------------------	--

Soportes y monturas

Montura para pared incluida	Sí
Interfaz de montaje de pantalla plana	800 x 600 mm
Compatibilidad VESA	Sí

Reproductor de medios

Puerto USB	Sí
Cantidad de puertos USB	7

TD SYNnex trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante, al tratarse de información facilitada p