

Epson EB-L210W (V11HA70080)

Epson EB-L210W - Proyector 3LCD - 4500 lúmenes (blanco) - 4500 lúmenes (color) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p - 802.11n inalámbrica/LAN/Miracast - blanco



Lleve imágenes nítidas y colores brillantes a cualquier sala de reuniones con el proyector empresarial superbrillante combinado con una resolución WXGA preparada para HD. El EB-L210W está diseñado para transmitir y compartir con LAN inalámbrica, screen mirroring y pantalla dividida con dos o cuatro entradas en una sola pantalla.

Argumentos de Venta

Pantalla de 4.500 lúmenes de brillo
Proyector láser
Transmita y comparta
Fiabilidad total
La solución completa

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Calidad excepcional
La pantalla láser compacta WXGA con una alta relación de contraste de 2.500.000:1 y tecnología 3LCD proporciona una calidad de imagen nítida y una salida de luz blanca y en color igual de alta para que sus presentaciones sean impactantes, incluso en salas muy iluminadas.

Tranquilidad y durabilidad
Proyecte durante más tiempo con una fiabilidad excepcional y una vida útil más larga.

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto	Epson EB-L210W - proyector 3LCD - 802.11n inalámbrica/LAN/Miracast - blanco
Tipo de dispositivo	Proyector 3LCD - 720p
Color	Blanco
Dispositivos integrados	LCD de 0.59 pulgadas con C2 Fine
Brillo (Blanco)	4500 lúmenes
Brillo (Color)	4500 lúmenes
Relación de contraste	2500000:1 (dinámico)
Resolución	WXGA (1280 x 800)
Relación de aspecto nativa	16:10
Admite color	1,07 millones de colores
Tipo de lámpara	Láser
Ciclo de vida útil lámpara	Hasta 20000 hora(s) - modo normal Hasta 30000 hora(s) - modo económico
Entrada de vídeo	IEEE 802.11n inalámbrica/LAN/Miracast
Altavoces	Altavoces
Estándares medioambientales	Proyectores Certificados TCO 9
Alimentación	CA 220-240 V (50 - 60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	260 vatios
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	32.5 cm x 29.9 cm x 9 cm
Peso	4.2 kg
Garantía del fabricante	5 años de garantía

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de dispositivo	Proyector 3LCD - 720p
Dispositivos integrados	LCD de 0.59 pulgadas con C2 Fine
Conexión de redes	802.11a/b/g/n, Ethernet
Color de caja	Blanco

Expansión / Conectividad

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB de 4 clavijas Tipo A 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas 1 x RS-232C serie 1 x red 2 x entrada VGA 1 x entrada de vídeo compuesto 1 x salida de la línea de audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x entrada de la línea de audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x entrada de micrófono 2 x HDMI
------------	---

Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento	Garantía limitada - 5 años / 12.000 horas
--------------------------	---

Diverso

Accesorios incluidos	Mando a distancia, batería para control remoto
Cables incluidos	1 x cable HDMI - 1.8 m
Funciones de seguridad	Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, candado
Tipo de ranura de seguridad	Ranura de seguridad Kensington
Cumplimiento de normas	IPv6

Alimentación

Fuente de alimentación	CA
Voltaje necesario	CA 220-240 V (50 - 60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	260 vatios
Espera de consumo de energía	0.5 vatios

Software / Requisitos del sistema

Software incluido	Epson Projector Management Software, Epson iProjection
-------------------	--

Parámetros de entorno

Ámbito de humedad de funcionamiento	20 - 80%
Emisión de sonido	37 dBA
Emisión de sonido (modo económico)	27 dB

Entrada de vídeo

Interfaces de vídeo	VGA, HDMI, composite video
Protocolos de transferencia de imágenes LAN e inalámbrica	LAN por cable, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Miracast

Dimensiones y peso

Anchura	32.5 cm
Profundidad	29.9 cm
Altura	9 cm
Peso	4.2 kg

Estándares medioambientales

Certificado TCO	Proyectores Certificados TCO 9
-----------------	--------------------------------

Altavoces

Alimentación de salida / Canal	16 vatios
--------------------------------	-----------

Proyector

Brillo (Blanco)	4500 lúmenes
Brillo (Color)	4500 lúmenes
Brillo (Reducido)	3100 lúmenes
Relación de contraste	2500000:1 (dinámico)
Tamaño de la imagen	76.2 cm - 762 cm
Relación de alcance	1.41 - 2.26:1
Resolución	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Relación de aspecto nativa	16:10
Admite color	1,07 millones de colores
Velocidad máx. de sincronización. (V x H)	120 Hz
Tipo de lámpara	Láser
Ciclo de vida útil lámpara	Hasta 20000 hora(s) - modo normal Hasta 30000 hora(s) - modo económico
Características	Perfil de color sRGB, EPSON Quick Corner, tecnología 3LCD EPSON, Split Screen, Modo Dinámico, autoencendido, radio silencio, compatible con cámara de documentos, Presentation Mode, Cinema Mode, Wi-Fi Direct, silencio AV, sin PC, duplicado de pantalla

Objetivo

Apertura de la lente	F/1.51-1.77
Tipo de zoom	Manual
Factor de zoom	1.62x
Dirección de corrección trapezoidal	Horizontal, vertical
Corrección Keystone Vertical	-30 / +30
Corrección Keystone Horizontal	-30 / +30

TD SYNEX trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante, al tratarse de información facilitada por los propios fabricantes o terceros relacionados con ellos, TD SYNEX no se responsabiliza de los posibles errores o inexactitudes en la información concerniente a imágenes, descripciones técnicas, productos relacionados y posibles cambios de precio. Los precios están sujetos a cambios de divisas y cambios en las tarifas de los fabricantes.