

Acer Vero PD2328 (MR.JXT11.001)

Acer Vero PD2328 - Proyector DLP - portátil - 3700 lúmenes - WXGA (1280 x 800) - 16:10



El Acer Vero PD2328 es un proyector DLP versátil diseñado tanto para presentaciones de cine como multimedia. Con un índice de brillo de 3700 lúmenes, ofrece imágenes vibrantes en cualquier entorno, mientras que la impresionante relación de contraste de 50000:1 garantiza negros profundos y colores brillantes. Este proyector admite relaciones de aspecto de 16:9 y 4:3, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de formatos multimedia y estilos de presentación. La resolución nativa de 1280 x 800 (WXGA) permite imágenes nítidas junto con la capacidad de proyectar resoluciones redimensionadas de hasta 1920 x 1200. La portabilidad es una característica clave del Acer Vero PD2328, diseñado para una fácil configuración en varias ubicaciones. El zoom manual y la corrección trapezoidal vertical proporcionan flexibilidad para ajustar la imagen para que se adapte a cualquier espacio y nivelar la proyección sin comprometer la calidad. Con un largo ciclo de vida de la lámpara de 20.000 a 30.000 horas dependiendo del modo, este proyector garantiza una mayor facilidad de uso, lo que lo convierte en una opción robusta para presentaciones y visualizaciones repetidas. Los altavoces integrados mejoran la experiencia, ofreciendo una potencia de salida total de 10 vatios para un audio nítido sin necesidad de equipo adicional.

Argumentos de Venta

Grado de brillo de 3700 lúmenes para una calidad de imagen vívida
Larga vida útil de la lámpara de hasta 30.000 horas para un uso prolongado
Admite múltiples relaciones de aspecto, incluidas 16:9 y 4:3
Corrección trapezoidal vertical para facilitar el ajuste de la imagen
Altavoces integrados de 10 vatios para una salida de audio mejorada

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Calidad de visualización vibrante
Con un brillo máximo de 3700 lúmenes, el Acer Vero PD2328 garantiza que las imágenes sean vívidas y claras en diversas condiciones de iluminación. La alta relación de contraste de 50000:1 proporciona profundidad y claridad, lo que lo hace adecuado tanto para presentaciones detalladas como para experiencias cinematográficas.

Opciones de ajuste flexibles
La función de corrección trapezoidal vertical permite a los usuarios ajustar fácilmente el ángulo de la imagen, compensando la ubicación del proyector. Junto con las capacidades de zoom manual, este proyector se adapta a varios tamaños de pantalla y distancias, lo que garantiza una experiencia de visualización óptima.

Rendimiento duradero
La lámpara del proyector cuenta con una vida útil prolongada de 20.000 horas en modo normal y hasta 30.000 horas en modo económico. Esta longevidad permite un uso sostenido sin reemplazos frecuentes de lámparas, lo que lo convierte en una solución rentable para organizaciones y presentadores frecuentes.

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto	Acer Vero PD2328 - proyector DLP - portátil
Tipo de dispositivo	Proyector DLP
Dispositivos integrados	Altavoz
Brillo	3700 lúmenes
Relación de contraste	50000:1
Resolución	WXGA (1280 x 800)
Relación de aspecto nativa	16:10
Ciclo de vida útil lámpara	Hasta 20000 hora(s) - modo normal Hasta 30000 hora(s) - modo económico
Altavoces	Altavoces - integrado
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	29.94 cm x 22.38 cm x 10.75 cm
Peso	2.6 kg

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de dispositivo	Proyector DLP
Dispositivos integrados	Altavoz

Expansión / Conectividad

Interfaces	2 x HDMI 1 x salida VGA - HD D-Sub de 15 clavijas (HD-15) 1 x entrada VGA - HD D-Sub de 15 clavijas (HD-15) 1 x salida de la línea de audio - miniteléfono 3,5 mm 1 x entrada de la línea de audio - miniteléfono 3,5 mm 1 x USB - potencia Tipo A 1 x serie RS-232 (gestión)
------------	---

Diverso

Accesorios incluidos	Maleta de transporte, mando a distancia, batería para control remoto, tapa para lente
Cumplimiento de normas	ISO 21118

Parámetros de entorno

Emisión de sonido (modo económico)	29 dB
------------------------------------	-------

Entrada de vídeo

Interfaces de vídeo	HDMI, VGA
---------------------	-----------

Dimensiones y peso

Anchura	29.94 cm
Profundidad	22.38 cm
Altura	10.75 cm
Peso	2.6 kg

Altavoces

Tipo	Integrado
Alimentación de salida / Canal	10 vatios

Proyector

Brillo	3700 lúmenes
Brillo (Reducido)	2960 ANSI lumens
Relación de contraste	50000:1
Relación de alcance	1.55 - 1.7:1
Resolución	WXGA - WXGA (1280 x 800) (nativo) / 1920 x 1200 (cambiando las proporciones)
Relación de aspecto nativa	16:10
Ciclo de vida útil lámpara	Hasta 20000 hora(s) - modo normal Hasta 30000 hora(s) - modo económico
Características	Admite relación de aspecto 4:3, admite relación del ancho a la altura de la imagen 16:9

Objetivo

Apertura de la lente	F/2.4-2.5
Tipo de zoom	Manual
Dirección de corrección trapezoidal	Vertical
Corrección Keystone Vertical	-40 / +40

TD SYNnex trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante, al tratarse de información facilitada por los propios fabricantes o terceros relacionados con ellos, TD SYNnex no se responsabiliza de los posibles errores o inexactitudes en la información concerniente a imágenes, descripciones técnicas, productos relacionados y posibles cambios de precio. Los precios están sujetos a cambios de divisas y cambios en las tarifas de los fabricantes.